

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu, Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>MATERIAŁY UŻYTE W KOSZTORYSIE I PRZEDMIARZE PODANE ZOSTAŁY W CELACH INFORMACYJNYCH JAKO PRZYKŁADOWE. INWESTOR DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PODANE Z UDOWODNIENIEM PRZEZ WYKONAWCĘ RÓWNOWAŻNOŚCI MATERIAŁÓW</i>		
		<i>PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKIE MATERIAŁY NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM</i>		
		<i>WYKONAWCA W KOSZTACH POŚREDNICH MUSI UJAĆ WYKONANIE BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH, ZAPEWNIENIE NADZORU ZAWODOWEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW ORAZ NADZORU AUTORSKIEGO PROJEKTANTA PRZY PRACACH RENOWACYJNYCH I ODTWORZENIOWYCH HISTORYCZNEGO WYSTROJU ELEWACJI</i>		
		<b>1. Rozbiórki</b>		
		<b>1.1. Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 4-04 0901/05	Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	20,000
2	KNR 4-04 0901/06	Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	20,000
3	KNR 4-04 0901/07	Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	20,000
4	KNR 2-02 1611/04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m	kolumnę	2,000
		<b>1.2. Roboty rozbiórkowe</b>		
5	KNR 19-01 1019/03	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - UWZGLEDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ	m2	13,516
6	KNR 19-01 1019/04	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0m2 - UWZGLEDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ	m2	65,528
7	KNR 19-01 1019/05	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 5,0m2 - UWZGLEDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ	m2	3,664
8	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH I OKUCIA GZYMSÓW	m2	54,755
9	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku - PRZY POZOSTAWIONYM DACHU	m	61,340
10	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - PRZY POZOSTAWIONYM DACHU	m	50,000
11	KNR 19-01 0358/06	Wykucie z muru podokienników	m	53,310
12	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - WRAZ Z ORYNNOWANIEM	m2	67,187
13	KNR 4-04 0403/01	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego w odstępach	m2	67,187
14	KNR 4-04 0403/06	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji wieszarowej	m2	67,187
15	KNR 4-04 0106/02	Rozebranie stropów typu Kleina o grubości płyty 1/2 cegły	m2	105,100
16	KNR 4-04 0306/01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubości do 50cm	m3	13,800
17	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm - STROPY PRZEBUDOWYWANEJ KLATKI SCHODOWEJ	m3	8,400
18	KNR 4-04 0203/08	Rozebranie łąw fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	47,138
19	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu - WRAZ Z WARSTWAMI WYKONCZENIOWYMI	m3	196,218

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1.3. Wywóz gruzu</b>		
20	Pozycja scalona	Wywóz gruzu i złomu na odległość 5km	m3	297,086
20.1	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu	m3	297,086
20.2	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 4)	m3	297,086
21	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	297,086
		<b>2. Fundamenty części dobudowywanej</b>		
22	KNR 2-01 0217/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3	m3	1.180,200
23	KNR 2-01 0230/01.1	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	712,433
24	Pozycja scalona	Wywóz ziemi na odległość do 5km	m3	467,767
24.1	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	467,767
24.2	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	467,767
25	KNNR-W 3 0201/03	Podbicie betonem grubości 60cm ław lub ścian fundamentowych co 1m, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym i odwozem samochodem samowyladowczym nadmiaru ziemi na odległość do 1km	m3	6,227
26	KNR 2-02 1101/01.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - BETON C8/10	m3	18,265
27	KNR 2-02 0202/05.2	Ławy fundamentowe żelbetowe schodkowe o szerokości do 2,0m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - BETON C20/25	m3	7,409
28	KNR 2-02 0202/01.2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - BETON C20/25	m3	2,008
29	KNR 2-02 0202/03.2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - BETON C20/25	m3	18,536
30	KNR 2-02 0202/04.2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - BETON C20/25	m3	14,773
31	KNR 2-02 0204/09.2	Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości ponad 2,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - BETON C20/25	m3	15,360
32	KNR 2-02 0204/08.2	Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości do 2,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - BETON C20/25	m3	14,364
33	KNR 2-02 0205/01.2	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	5,343
34	Poyzcja scalona	Ściany żelbetowe gr. 35cm - BETON C20/25	m2	426,626
34.1	KNR 2-02 0207/02.2	Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 4,0m z układaniem betonu za pomocą pompy	m2	426,626
34.2	KNR 2-02 0207/07.1	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości (Krotność= 27)		

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	426,626
35	KNR 0-29 0641/04	Uszczelnienie masą powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem	m2	853,252
36	KNR 0-29 0640/04	Uszczelnienie masą powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej pod ciśnieniem	m2	182,650
37	KNR 0-17 2609/01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych – STYROPIAN EKSTRUROWANY GR. 10cm	m2	306,432
38	KNNR-W 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	272,080
39	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,359
40	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	10,477
		<b>3. Roboty murarskie</b>		
41	KNR 4-01 0304/02.1	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	12,903
42	NNRNKB 8 0188b/10.1	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 42cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, transport materiałów żurawiem	m2	673,309
43	KNR K-02 0104/09	Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków w budynkach wielokondygnacyjnych - BŁOCZKI SILIKATOWE GR. 24cm	m2	159,511
44	NNRNKB 8 0190a/04.1	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z transportem materiałów wyciągiem	m2	324,261
45	KNR 2-02 0126/03	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 i 1/2 i 2 cegły	otwór	26,000
46	KNR 2-02 0126/04	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1i 1/2 i 2 cegły	otwór	5,000
47	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	25,000
48	KNKRKB 2 0101/10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	43,750
49	KNR K-03 0501/01	Kanały wentylacyjne z pustaków pojedynczych 12/17	m	40,050
50	KNR K-03 0501/03	Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 2x17/12	m	79,700
51	KNR K-03 0501/04	Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 3x17/12	m	32,450
52	KNR K-03 0501/11	Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych - kratka wentylacyjna z żaluzją	szt	30,000
53	KNR 2-02 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły - ANALOGIA - CEGŁA KLINKIEROWA PONAD DACHEM	m3	3,053
54	KNR-W 2-17 0137/02	Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów murowanych o obwodzie do 2400mm - ANALOGIA - DOSTAWA I MONTAŻ OSŁON WYWIEWÓW WENTYLACJI	szt	12,000
		<b>4. Wzmocnienie stropu nad piętrem w części istniejącej</b>		
55	KNR 4-01 0313/05.1	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm - C 220PN	m	103,600
56	KNR 4-01 0313/05.1	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm - C 250x48x3	m	372,310

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR 4-01 0313/04.1	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - L 70x70x4	m	17,800
58	KNR 4-01 0313/04.1	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - L 100x100x4	m	17,800
		<b>5. Roboty żelbetowe</b>		
		<b>5.1. Stropy</b>		
59	Pozycja scalona	Płyty żelbetowe gr. 16cm - BETON C20/25	m2	214,490
59.1	KNR 2-02 0216/02.1	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu - BETON C20/25	m2	214,490
59.2	KNR 2-02 0216/05.1	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - BETON C20/25	m2	214,490
60	Pozycja scalona	Płyty żelbetowe gr. 14cm - BETON C20/25	m2	214,490
60.1	KNR 2-02 0216/02.1	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu - BETON C20/25	m2	214,490
60.2	KNR 2-02 0216/05.1	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - BETON C20/25 (Krotność= -1)	m2	214,490
61	Pozycja scalona	Płyty żelbetowe gr. 14cm - BETON C20/25	m2	44,294
61.1	KNR 2-02 0216/02.1	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu - BETON C20/25	m2	44,294
61.2	KNR 2-02 0216/05.1	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - BETON C20/25 (Krotność= -1)	m2	44,294
62	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	7,067
63	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,080
		<b>5.2. Ramy żelbetowe</b>		
64	Pozycja scalona	Ramy żelbetowe oraz poz. 1 i 5 - BETON C20/25	m3	49,522
64.1	KNR 2-02 0231/04.2	Konstrukcje ryglowe z układaniem betonu za pomocą pompy - słupy żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14m/m2 - RAMY I POZ.1 - BETON C20/25	m3	28,530
64.2	KNR 2-02 0232/03.2	Konstrukcje ryglowe z układaniem betonu za pomocą pompy - rygle żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10m/m2 - RAMY I POZ.1 - BETON C20/25	m3	20,992
65	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	2,072
66	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	11,295
		<b>5.3. Belki żelbetowe - poz. 2-11</b>		
67	KNR 2-02 0210/04.2	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14 z układaniem betonu za pomocą pompy - BETON C20/25	m3	10,517
68	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,298
69	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	1,212

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>5.4. Schody</b>		
70	KNR 2-02 0202/01.2	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - BETON C20/25	m3	0,180
71	Pozycja scalona	Ściany żelbetowe gr. 30cm - BETON C20/25	m2	1,320
71.1	KNR 2-02 0207/02.2	Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 4,0m z układaniem betonu za pomocą pompy - BETON C20/25	m2	1,320
71.2	KNR 2-02 0207/07.1	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - BETON C20/25 (Krotność= 22)	m2	1,320
72	Pozycja scalona	Schody żelbetowe na płycie gr. 14cm - BETON C20/25		
72.1	KNR 2-02 0218/05.2	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy - BETON C20/25	m2	104,428
72.2	KNR 2-02 0218/06.2	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej - BETON C20/25 (Krotność= 6)	m2	104,428
73	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,054
74	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	1,640
		<b>5.5. Szyb windowy</b>		
75	Pozycja scalona	Ściany żelbetowe gr. 30cm - BETON C20/25	m2	119,548
75.1	KNR 2-02 0207/02.2	Ściany żelbetowe grubości 8cm o wysokości do 4,0m z układaniem betonu za pomocą pompy - BETON C20/25	m2	119,548
75.2	KNR 2-02 0207/07.1	Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości - BETON C20/25 (Krotność= 22)	m2	119,548
76	Pozycja scalona	Płyty żelbetowe gr. 12cm - BETON C20/25	m2	4,358
76.1	KNR 2-02 0216/02.1	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu - BETON C20/25	m2	4,358
76.2	KNR 2-02 0216/05.1	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - BETON C20/25 (Krotność= -3)	m2	4,358
77	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	3,072
		<b>6. Dach</b>		
		<b>6.1. Część istniejąca</b>		
78	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 15cm - ANALOGIA - BLACHA POWLEKANA - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA I NOWOROJEKTOWANA	m	61,340
79	KNR 4-01 0524/10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej - ANALOGIA - BLACHA POWLEKANA - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA I NOWOROJEKTOWANA	szt	5,000
80	KNR 4-01 0527/06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 12mm - ANALOGIA - BLACHA POWLEKANA - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA I NOWOROJEKTOWANA	m	50,000
81	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości		

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	547,179
82	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełnościennych - ISTANIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO	m2	547,179
83	KNR 7-12 0206/01	Malowanie pędzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych - ISTANIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO	m2	547,179
84	KNR 7-12 0214/01	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji stalowych pełnościennych - ISTANIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO (Krotność= 2)	m2	547,179
		<b>6.2. Część nowoprojektowana</b>		
85	KNR 2-02 0404/05	Więźby dachowe z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 12,0m o układzie jętkowym ze ścianką kolankową, w dachach pokrytych dachówką karpiówką podwójnie - ANALOGIA - WIĘŻBA POD BLACHĘ NA DOBUDOWANEJ CZĘŚCI	m2	282,811
86	KNR K-05 0103/01.1	Mocowanie na krokwiach folii dachowej	m2	282,811
87	KNR K-05 0104/02	Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm	m2	282,811
88	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - ANALOGIA - PŁYTY OSB 22mm	m2	282,811
89	KNR K-05 0103/01.1	Mocowanie na krokwiach folii dachowej - ANALOGIA - MATA STRUKTURALNA	m2	282,811
90	KNR 19-01 0533/02	Krycie dachu blachą ocynkowaną o wymiarach 0,667x1,0m i grubości 0,6mm na rąbek podwójny - ANALOGIA - BLACHA POWLEKANA	m2	282,811
91	KNR 0-21 4004/06	Poszycie ścian szkieletowych ściany z płyt wiórowych - ANALOGIA - PŁYTA OSB POD OKUCIE OGNIOMURÓW	m2	29,930
92	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - OKUCIE OGNIOMURÓW	m2	47,888
93	KNR 19-01 0203/18	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów	szt	6,000
94	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - OKUCIE KOMINÓW I CZAPEK KOMINOWYCH	m2	13,140
95	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 15cm - ANALOGIA - BLACHA POWLEKANA - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA I NOWOROJEKTOWANA	m	36,890
96	KNR 4-01 0524/10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej - ANALOGIA - BLACHA POWLEKANA - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA I NOWOROJEKTOWANA	szt	5,000
97	KNR 4-01 0527/06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 12mm - ANALOGIA - BLACHA POWLEKANA - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA I NOWOROJEKTOWANA	m	55,000
		<b>7. Balustrady</b>		
98	KNR 2-02 1209/03	Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytym stalowym - ANALOGIA - BALUSTRADA SZKLANA MOCOWANA NA ROTULACH NIERDZEWNYCH Z POCHWYTEM DREWNIANYM	m	50,390
99	KNR 4-01 0914/02	Wymiana odcinków prostych długości ponad 1m poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego - ANALOGIA - MONTAŻ POCHWYTÓW DREWNIANYCH	m	51,000
		<b>8. Roboty wykończeniowe - część urzędu</b>		
		<b>8.1. Parter</b>		
		<b>8.1.1. Posadzki</b>		
		PODANE PONIŻEJ WYMIARY PŁYTEK ZOSTAŁY UŻYTE JAKO PRZYKŁADOWE. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY USTALIĆ WYMIARY I MODEL PŁYTEK Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM		
100	KNR BC-02 0201/01	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych	m2	154,280

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
101	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	154,280
102	NNRNKB 6 2805/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	22,940
103	NNRNKB 6 2810/05.1	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	33,000
104	NNRNKB 6 2809/01.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 - COKOLIK WYS. 10cm	m	27,300
105	NNRNKB 6 2809/04.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - COKOLIK WYS. 10cm	m	48,130
106	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - ANALOGIA - DESKA BARLINECKA - ZAMIAST KLEJU SKALKUŁOWAĆ PŁYTY POD DESKĘ	m2	41,840
		<b>8.1.2. Ściany</b>		
		<i>OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH O POWIERZCHNI DO 3m2 NIE ODEJMOWANO OD POWIERZCHNI ŚCIAN</i>		
107	KNR 4-01 0711/06.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - PO ZAMUROWANIACH	m2	5,720
108	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	459,210
109	KNR 4-01 0711/06.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - ZAŁOŻONO 50% (Krotność= 0,5)	m2	459,210
110	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - ZAŁOŻONO 50% (Krotność= 0,5)	m2	459,210
111	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	48,150
112	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	513,080
113	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	513,080
114	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	513,080
115	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	513,080
116	NNRNKB 6 2802/04.1	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 4mm	m2	31,642
		<b>8.1.3. Sufity</b>		
117	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	81,672
118	KNR 4-01 0711/15.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	81,672
119	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH		

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu, Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 0,5)	m2	81,672
120	KNR 9-09 0302/03.1	Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD 60/27	m2	16,048
121	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	97,720
122	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	97,720
123	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	97,720
		<b>8.2. Piętro</b>		
		<b>8.2.1. Posadzki</b>		
124	KNR BC-02 0201/01	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych	m2	402,260
125	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	402,260
126	NNRNKB 6 2805/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	36,930
127	NNRNKB 6 2810/05.1	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	44,300
128	NNRNKB 6 2806/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	53,000
129	NNRNKB 6 2809/01.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 - COKOLIK WYS. 10cm	m	33,800
130	NNRNKB 6 2809/04.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - COKOLIK WYS. 10cm	m	103,758
131	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - ANALOGIA - DESKA BARLINECKA - ZAMIAST KLEJU SKALKULOWAĆ PŁYTY POD DESKĘ	m2	267,170
		<b>8.2.2. Ściany</b>		
		<i>OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH O POWIERZCHNI DO 3m2 NIE ODEJMOWANO OD POWIERZCHNI ŚCIAN</i>		
132	KNR 9-09 0401/12.1	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKFI 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną	m2	37,795
133	KNR 9-09 0405/04.1	Obudowy szybów instalacyjnych w systemie Knauf W625 na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CW 100 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem jednokrotnym	m2	12,116
134	KNR 4-01 0711/06.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - PO ZAMUROWANIACH	m2	22,880
135	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	1.203,941
136	KNR 4-01 0711/06.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - ZAŁOŻONO 50% (Krotność= 0,5)	m2	1.203,941
137	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - ZAŁOŻONO 50% (Krotność= 0,5)	m2	1.203,941
138	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie		



Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	59,940
139	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	1.374,467
140	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	1.374,467
141	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	1.374,467
142	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	1.374,467
143	NNRNKB 6 2802/04.1	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 4mm	m2	111,682
		<b>8.2.3. Sufity</b>		
144	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	173,870
145	KNR 4-01 0711/15.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	173,870
146	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	173,870
147	KNR 9-09 0302/03.1	Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD 60/27	m2	228,390
148	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	402,260
149	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	402,260
150	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	402,260
		<b>8.3. Poddasze</b>		
		<b>8.3.1. Posadzki</b>		
151	KNR 2-02 1110/04	Podłogi ślepe grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo	m2	137,970
152	KNR 9-12 0301/03	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi między legarami ułożonymi na stropie	m2	137,970
153	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2	137,970
154	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa - PŁYTA Z TWARDEJ WEŁNY GR. 3cm - WG PROJEKTU KONSTRUKCJI	m2	137,970
155	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - ANALOGIA - PŁYTY GIPSOWO-WŁÓKNINOWYCH 2X12,5mm  (Krotność= 2)	m2	137,970
156	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ (Krotność= 2)	m2	194,300
157	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho – STYROPIAN EKSTRUROWANY GR.6 cm	m2	194,300

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
158	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ	m2	194,300
159	Pozycja scalona	Wylewka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatką	m2	194,300
159.1	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	194,300
159.2	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4)	m2	194,300
159.3	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	194,300
160	NNRNKB 6 2805/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	16,380
161	NNRNKB 6 2810/05.1	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	58,320
162	NNRNKB 6 2806/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	49,760
163	NNRNKB 6 2809/01.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 - COKOLIK WYS. 10cm	m	9,900
164	NNRNKB 6 2809/04.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - COKOLIK WYS. 10cm	m	115,399
165	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - ANALOGIA - DESKA BARLINECKA - ZAMIAST KLEJU SKALKULOWAĆ PŁYTY POD DESKĘ	m2	202,330
		<b>8.3.2. Ściany</b>		
		<b>OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH O POWIERZCHNI DO 3m2 NIE ODEJMOWANO OD POWIERZCHNI ŚCIAN</b>		
166	KNR 9-09 0401/12.1	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKFI 12,5mm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną	m2	298,406
167	KNR 9-09 0404/12.1	Ściana szkieletowa z płyt GKFI 12,5mm z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwójnym z wypełnieniem wełną mineralną - WEŁNA MINERALNA 20cm, PODWÓJNY RUSZT	m2	112,420
168	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	760,536
169	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	1.177,570
170	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	1.177,570
171	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	1.177,570
172	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	1.177,570
173	NNRNKB 6 2802/04.1	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 4mm	m2	68,941
		<b>8.3.3. Sufity</b>		
174	KNR 9-09 0102/02.1	Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o odporności ogniowej EI 60 na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną 18+5cm	m2	363,547
175	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	363,547

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
176	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	363,547
177	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	363,547
		<b>9. Roboty wykończeniowe - część biblioteczna</b>		
		<b>9.1. Piwnice</b>		
		PODANE PONIŻEJ WYMIARY PŁYTEK ZOSTAŁY UŻYTE JAKO PRZYKŁADOWE. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY USTALIĆ WYMIARY I MODEL PŁYTEK Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM		
		<b>9.1.1. Posadzki</b>		
178	KNR BC-02 0201/01	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych	m2	47,600
179	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	47,600
180	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIE (Krotność= 2)	m2	17,110
181	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho – STYROPIAN EKSTRUROWANY gr.10 cm	m2	17,110
182	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIE	m2	17,110
183	Pozycja scalona	Wylewka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatką	m2	17,110
183.1	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	17,110
183.2	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4)	m2	17,110
183.3	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	17,110
184	NNRNKB 6 2805/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	17,110
185	NNRNKB 6 2806/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	47,600
186	NNRNKB 6 2809/01.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 - COKOLIK WYS. 10cm	m	27,550
187	NNRNKB 6 2809/04.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - COKOLIK WYS. 10cm	m	27,820
		<b>9.1.2. Ściany</b>		
		OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH O POWIERZCHNI DO 3m2 NIE ODEJMOWANO OD POWIERZCHNI ŚCIAN		
188	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	64,264
189	KNR 4-01 0711/06.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - ZAŁOŻONO 50% (Krotność= 0,5)	m2	64,264
190	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - ZAŁOŻONO 50% (Krotność= 0,5)	m2	64,264

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
191	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	74,385
192	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	138,649
193	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	138,649
194	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	138,649
195	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	138,649
<b>9.1.3. Sufity</b>				
196	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	47,600
197	KNR 4-01 0711/15.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	47,600
198	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	47,600
199	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	17,110
200	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	64,710
201	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	64,710
202	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	64,710
<b>9.2. Parter</b>				
<b>9.2.1. Posadzki</b>				
203	KNR BC-02 0201/01	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych poziomych	m2	227,050
204	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	227,050
205	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ (Krotność= 2)	m2	206,450
206	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho – STYROPIAN EKSTRUROWANY gr 10 cm.	m2	206,450
207	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ	m2	206,450
208	Pozycja scalona	Wylewka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatką	m2	206,450
208.1	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	206,450
208.2	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 4)	m2	206,450
208.3	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	206,450
209	NNRNKB 6 2805/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	56,660
210	NNRNKB 6 2810/05.1	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	25,000
211	NNRNKB 6 2809/01.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 - COKOLIK WYS. 10cm	m	46,910
212	NNRNKB 6 2809/04.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - COKOLIK WYS. 10cm	m	51,880
213	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - ANALOGIA - DESKA BARLINECKA - ZAMIAST KLEJU SKALKULOWAĆ PŁYTY POD DESKĘ	m2	103,300
214	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - GRUNT POD SAMOPOZIOM	m2	212,600
215	NNRNKB 7 1130/01.1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	7,600
216	NNRNKB 7 1130/02.1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	205,000
217	KNR 2-02 1113/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych Siwelit klejonych do podkładu	m2	212,600
218	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie drewniane	m	118,300
		<b>9.2.2. Ściany</b>		
		<b>OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH O POWIERZCHNI DO 3m2 NIE ODEJMOWANO OD POWIERZCHNI ŚCIAN</b>		
219	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	566,721
220	KNR 4-01 0711/06.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - ZAŁOŻONO 50% (Krotność= 0,5)	m2	566,721
221	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - ZAŁOŻONO 50% (Krotność= 0,5)	m2	566,721
222	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	458,096
223	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie	m2	10,305
224	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	883,535
225	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	883,535
226	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	883,535
227	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	883,535

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu, Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
228	NNRNKB 6 2802/04.1	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 4mm	m2	151,587
		<b>9.2.3. Sufity</b>		
229	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	210,300
230	KNR 4-01 0711/15.1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	210,300
231	KNR 4-01 0713/02.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - ZAŁOŻONO 50% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH (Krotność= 0,5)	m2	210,300
232	KNR 9-09 0302/03.1	Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD 60/27	m2	48,160
233	NNRNKB 5 2702/02	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120cm	m2	144,400
234	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	258,460
235	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	258,460
236	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	258,460
		<b>9.3. Piętro</b>		
		<b>9.3.1. Posadzki</b>		
237	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIE (Krotność= 2)	m2	210,350
238	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - STYROPIAN – EKSTRUROWANY gr. 6cm	m2	210,350
239	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIE	m2	210,350
240	Pozycja scalona	Wylewka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatką	m2	210,350
240.1	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	210,350
240.2	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4)	m2	210,350
240.3	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	210,350
241	NNRNKB 6 2805/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	16,300
242	NNRNKB 6 2806/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	12,770
243	NNRNKB 6 2810/05.1	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	35,700

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
244	NNRNKB 6 2809/01.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 - COKOLIK WYS. 10cm	m	17,160
245	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - ANALOGIA - DESKA BARLINECKA - ZAMIAST KLEJU SKALKULOWAĆ PŁYTY POD DESKĘ	m2	25,780
246	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - GRUNT POD SAMOPOZIOM	m2	212,600
247	NNRNKB 7 1130/02.1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	119,800
248	KNR 2-02 1113/01	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu	m2	119,800
249	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyścienne drewniane	m	61,500
		<b>9.3.2. Ściany</b>		
		<i>OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH O POWIERZCHNI DO 3m2 NIE ODEJMOWANO OD POWIERZCHNI ŚCIAN</i>		
250	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	536,419
251	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie	m2	14,350
252	KNR 2-02 0815/02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	648,151
253	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	648,151
254	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	648,151
255	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	648,151
256	NNRNKB 6 2802/04.1	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm	m2	97,382
		<b>9.3.3. Sufity</b>		
257	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	35,700
258	KNR 9-09 0302/03.1	Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD 60/27	m2	10,350
259	NNRNKB 5 2702/02	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120cm	m2	164,300
260	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	46,050
261	NNRNKB 7 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	46,050
262	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	46,050
		<b>10. Stolarka - część urzędu</b>		
263	KNNR-W 2 1104/02	Ościeznice drewniane	m2	5,083
264	KNNR-W 2 1104/05	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone wykończone	m2	5,083

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
265	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek szklonych na budowie - D02, D16	m2	20,562
266	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - EI60 - D09	m2	5,600
267	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - EI30 - D14	m2	4,200
268	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - EI30 - D13	m2	2,100
269	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - ANALOGIA - DREWNIANE EI30 - D03	m2	6,300
270	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - DRZWI DREWNIANE Z NAŚWIECZEM - D05	m2	12,500
271	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - DRZWI DREWNIANE - D07	m2	42,000
272	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - DRZWI DREWNIANE - D11	m2	23,100
273	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - DRZWI DREWNIANE - D04	m2	12,600
274	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - DRZWI DREWNIANE - D04A	m2	1,890
275	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - OŚCIEŻNICE DREWNIANE	szt	43,000
276	KNR 0-19 1024/01	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2	m2	0,250
277	KNR 0-19 1024/03	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2 - REI60 - O12	m2	1,610
278	KNR 0-19 1024/03	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2	m2	12,670
279	KNR 0-19 1024/02	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2	m2	2,800
280	KNR 0-19 1024/01	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - EI60 - O19	m2	0,510
281	KNR 0-19 1024/04	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 - EI60 - O20	m2	2,650
282	KNR 0-19 1022/10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2	m2	4,937
283	KNR K-06r12 0240/09	Montaż kołnierzy uszczelniających w pokryciu dachowym płaskim dla okien o powierzchni powyżej 1,00m2	szt	13,000
284	KNR K-06r12 0240/07	Montaż kołnierzy uszczelniających w pokryciu dachowym płaskim dla okien o powierzchni do 0,75m2	szt	2,000
285	KNR K-06r12 0303/02	Wzmocnienie konstrukcji dachu przez wymian krokwiowy	m	27,000
286	KNR K-06r12 0103/05	Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich z blachy płaskiej	m2	15,054
287	KNR K-06r12 0102/08	Rozebranie ołączenia dachu	m2	15,054



Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu, Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
288	KNR K-06r12 0209/05.1	Montaż okien dachowych obrotowych aluminiowo-tworzywowych o wymiarach 78x160cm	szt	11,000
289	KNR K-06r12 0209/04.1	Montaż okien dachowych obrotowych aluminiowo-tworzywowych o wymiarach 78x140cm	szt	10,000
290	KNR K-06r12 0207/01.1	Montaż okien dachowych obrotowych aluminiowo-tworzywowych o wymiarach 55x78cm	szt	1,000
291	KNR K-06r12 0243/01	Montaż wyłazów dachowych o powierzchni do 0,50m2	szt	2,000
292	KNR K-06r12 0255/01	Montaż okien dachowych oddymiających o wymiarach 78x140cm - KLAPA DYMOWA	szt	5,000
293	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m2	20,040
294	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - PARAPETY WEWNĘTRZNE	m	40,080
		<b>11. Stolarka - część biblioteki</b>		
295	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek szklonych na budowie - D12	m2	5,649
296	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek szklonych na budowie - EI30 - D05	m2	4,200
297	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - D08	m2	3,150
298	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - D10	m2	3,150
299	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - EI30 - D13	m2	2,100
300	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - EI60 - D15	m2	2,100
301	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - D17	m2	3,508
302	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - ANALOGIA - DREWNIANE EI30 - D03	m2	2,100
303	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - DRZWI DREWNIANE - D07	m2	2,100
304	KNR 2-02 1017/05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 - DRZWI DREWNIANE - D06	m2	4,200
305	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - DRZWI DREWNIANE - D11	m2	21,000
306	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - DRZWI DREWNIANE - D04	m2	10,500
307	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - DRZWI DREWNIANE - D04A	m2	5,670
308	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - OŚCIEŻNICE DREWNIANE	szt	21,000
309	KNR 0-19 1024/05	Montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2	m2	45,508
310	KNR 0-19 1024/04	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2		

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	5,900
311	KNR 0-19 1024/04	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 - REI60	m2	3,393
312	KNR 0-19 1024/01	Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2	m2	0,250
313	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE	m2	13,195
314	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - PARAPETY WEWNĘTRZNE	m	8,490
315	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek szklonych na budowie - ANALOGIA - FASADA I ŚWIETLIK SZKLANY NA CZYTELNIĄ CICHĄ	m2	35,704
		<b>12. Elewacja</b>		
		<b>12.1. Część dobudowana</b>		
316	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	742,983
317	KNR 2-02 1614/04	Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	10,000
318	KNNR 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	742,983
319	KNR 2-02 1613/02	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przysściennych o wysokości do 15m	m2	742,983
320	KNR 0-33 23/03	Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego	m	26,200
321	KNR K-04 0102/03.1	Przyklejenie płyt styropianowych na słupach przy ociepleniu budynków metodą lekką moką - OCIEPLENIE SŁUPÓW I BELEK	m2	212,380
322	KNR K-04 0103/07.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką.	m2	684,751
323	KNR K-04 0103/08.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką	m2	8,134
324	KNR K-04 0103/09.1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką.	m2	18,003
325	KNR K-04 0104/01	Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką moką.	m	199,740
326	KNR K-04 0108/01	Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikonowych o uziarnieniu 1,5mm o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków	m2	710,888
327	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji pod zieleni	kpl	2,000
		<b>12.2. Część istniejąca</b>		
		<b>12.2.1. Część tynkowana</b>		
		<i>DOKŁADNY ZAKRES PRAC ZOSTANIE OKREŚLONY BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWEK I OGLĘDZIN W OBECNOŚCI KONSERWATORA ZABYTKÓW. W NINIEJSZYM OPRACOWANIU PRZYJĘTO NAJMNIEJ KORZYSTNY FINANSOWO WARIANT, T.J. SKUCIE CAŁYCH GZYMSÓW I WYKONANIE ICH NA NOWO</i>		
		<i>OTWORÓW NIE ODEJMOWANO OD POWIERZCHNI ŚCIANN ZE WZGLĘDU NA FAKT, IŻ WIĘKSZOŚĆ OTWORÓW NIE PRZEKRACZA POW. 3M2</i>		
328	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m - SKALKULOWAĆ CZĘŚCIOWY MONTAŻ NA DACHU OD STRONY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ	m2	512,000
329	KNR 2-02 1614/04	Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	32,100
330	KNNR 2 1505/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	512,000
331	KNR 2-02 1613/02	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15m	m2	512,000
332	ZKNR C-1 0101/01	Zabezpieczenie okien folią malarską przed przygotowaniem podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń	m2	41,863
333	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - ANALOGIA - ZEWNĘTRZNYCH	m2	512,000
334	KNR 19-01 0315/02	Naprawa uszkodzonych 2-3 cegieł z powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia 1 cegły	miejsce	50,000
335	ZKNR C-1 0403/03	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	512,000
336	ZKNR C-1 0404/05	Odgrzybianie jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa	m2	512,000
337	ZKNR C-1 0404/06	Odgrzybianie każde następne ponad jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa	m2	512,000
338	ZKNR C-1 0409/03	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa - ANALOGIA - UZUPEŁNIENIE SPOIN TYNKIEM RENOWACYJNYM I DOPROWADZENIE MURU DO STANU NA PEŁNĄ SPOINĘ	m2	512,000
339	ZKNR C-1 0410/03	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2cm na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	512,000
340	ZKNR C-1 0411/03	Wykonanie szpachłówki o grubości do 0,5cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	512,000
341	Pozycja scalona	Renowacja gzymsu górnego	m	20,900
341.1	KNR 19-01 0823/07	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm	m	20,900
341.2	KNR 19-01 0823/08	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 22)	m	20,900
342	Pozycja scalona	Renowacja gzymsu okiennych i drzwiowych półokrągłych - 10szt	m	41,762
342.1	KNR 19-01 0823/07	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm	m	41,762
342.2	KNR 19-01 0823/08	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 10)	m	41,762
343	Pozycja scalona	Renowacja gzymsu pośredniego	m	28,400
343.1	KNR 19-01 0823/07	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm	m	28,400
343.2	KNR 19-01 0823/08	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 12)	m	28,400
344	KNR 19-01 0823/07	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm - RENOWACJA GZYMSÓW PODPARAPETOWYCH OKIEN GÓRNYCH - 5 SZT	m	7,600
345	KNR 19-01 0823/06	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 35cm - RENOWACJA GZYMSÓW POŚREDNICH	m	27,000

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
346	Pozycja scalona	Renowacja gzymsu nad dwoma oknami górnymi	m	4,000
346.1	KNR 19-01 0823/07	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm	m	4,000
346.2	KNR 19-01 0823/08	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 12)	m	4,000
347	KNR 19-01 0823/06	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 35cm - RENOWACJA WOKÓŁ 2 SZT. OKIEN GÓRNYCH	m	12,540
348	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	26,655
349	ZKNR C-1 0114/06	Dwukrotne malowanie farbą tynków fakturowych - ANALOGIA - FARBA NANOSYLIKONOWA - UWZGLĘDNIONO NADDATEK NA GZYMSY	m2	626,039
		<b>12.2.2. Cokół na elewacji frontowej</b>		
350	ZKNR C-1 0402/03	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	16,080
351	KNR K-17 0102/02	Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - powierzchniowa neutralizacja soli przez malowanie - ODSALANIE KAMIENIA	m2	16,080
352	ZKNR C-1 0403/06	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach trudno dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa - ANALOGIA - USUNIĘCIE SPOIN	m2	16,080
353	KNR 2-02s 0824/03	Zapuszczenie olejem i zapastowanie - ANALOGIA - CZYSZCZENIE KAMIENIA PASTĄ	m2	16,080
354	KNR K-21 0302/05	Impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego - NASĄCZENIE KAMIENIARKI MURU ŚRODKIEM PRZECIW POROSTOM, MCHOM I GLONOM	m2	16,080
355	TZKBNK XVIcz2 1/1	Montaż okładziny cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6m/m2 i grubości elementów do 4cm - ANALOGIA - UZUPEŁNIENIE METODĄ CEROWANIA OKŁADZINY KAMIENNEJ O ZBLIZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH - WSP. DO R=1,5 - ZAŁOŻONO 50% POWIERZCHNI (Krotność= 0,5)	m2	16,080
356	KNR K-35 0306/01.1	Wykonanie warstwy szepnej i reprofilacja ubytków - ANALOGIA - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW W KAMIENIU KITEM MINERALNYM - ZAŁOŻONO 10dm3	dm3	10,000
357	KNR 19-01 0326/19	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoin do 0,01m2 bez wykucia spoin - FUGĄ MINERALNĄ O SKŁADZIE TRADYCYJNYM	m2	16,080
358	KNR K-21 0302/05	Impregnacja hydrofobowa kamienia naturalnego i sztucznego - PRZY UŻYCIU ŻYWICY SILIKONOWEJ	m2	16,080
		<b>13. Remont synagogi starszej - piwnice</b>		
		<b>13.1. Roboty wewnętrzne</b>		
359	KNR 2-02 1101/07.10	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	21,368
360	KNR 2-02 1101/01.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	10,684
361	KNR 2-02 0604/05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	106,840
362	KNR 2-02 0604/06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	106,840
363	KNR 2-02 1110/04	Podłogi ślepe grubości 25mm na legarach ułożonych krzyżowo	m2	106,840
364	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2	106,840

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu, Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
365	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - ANALOGIA - DESKA BARLINECKA - ZAMIAST KLEJU SKALKULOWAĆ PŁYTY POD DESKĘ	m2	106,840
366	KNR 19-01 1017/03	Wymiana stopni schodów mocowanych na kołki w stopniach betonowych z drewna iglastego struganego - ANALOGIA - STOPNIE: SZER. 25cm, DŁUGOŚĆ DO 1,4m	szt	15,000
367	KNR 19-01 1017/04	Wymiana podstopni schodów mocowanych na kołki w stopniach betonowych z drewna iglastego struganego - ANALOGIA - PODSTOPNICE: WYS. 18cm, DŁUGOŚĆ DO 1,4m	szt	16,000
368	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej	m2	66,035
369	KNR 19-01 0315/02	Naprawa uszkodzonych 2-3 cegieł z powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia 1 cegły	miejsce	100,000
370	ZKNR C-1 0402/03	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	361,552
371	ZKNR C-1 0403/06	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach trudno dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	361,552
372	ZKNR C-1 0404/05	Odrzybianie jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa	m2	361,552
373	ZKNR C-1 0404/06	Odrzybianie każde następne ponad jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa (Krotność= 2)	m2	361,552
374	ZKNR C-1 0402/09	Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	138,892
375	ZKNR C-1 0403/09	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm na stropach od spodu o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	138,892
376	ZKNR C-1 0404/11	Odrzybianie jednokrotne stropów o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa	m2	138,892
377	ZKNR C-1 0404/12	Odrzybianie każde następne ponad jednokrotne stropów o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa (Krotność= 2)	m2	138,892
378	KNR 19-01 0325/06	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej o powierzchni do ponad 2m2	m2	361,552
379	KNR 19-01 0325/27	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej - sklepień złożonych o powierzchni ponad 2,0m2	m2	138,892
380	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia do bezinwazyjnego osuszania piwnic	kpl	1,000
381	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach - ANALOGIA - ZE STALI NIERDZEWNEJ	m	5,000
<b>13.2. Roboty zewnętrzne</b>				
382	KNR 2-31 0806/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA - ROZEBRANIE KOSTKI BRUKOWEJ CELEM ODKRYCIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	m2	16,330
383	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	16,330
384	KNR 2-31 0802/08	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm (Krotność= 5)	m2	16,330
385	KNR 2-31 0802/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm	m2	16,330

Rozbudowa, przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu oraz rozbudowa, przebudowa i remont Urzędu miejskiego w Bieczu,  
Rynek 20 - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
386	KNR 2-31 0802/04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 10cm  (Krotność= 10)	m2	16,330
387	KNR 4-01 0102/05	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III	m3	53,889
388	KNR 4-01 0107/01	Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m	m2	120,842
389	ZKNR C-1 0402/03	Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	60,421
390	ZKNR C-1 0403/03	Oczyszczenie spoin na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa	m2	60,421
391	ZKNR C-1 0404/05	Odrzyskanie jednokrotne ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania przy renowacji starego budownictwa	m2	60,421
392	ZKNR C-1 0409/03	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego podkładowego na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5m2 przy renowacji starego budownictwa - ANALOGIA - UZUPEŁNIENIE SPOIN TYNKIEM RENOWACYJNYM I DOPRAWADZENIE MURU DO STANU NA PEŁNĄ SPOINĘ	m2	60,421
393	ZKNR C-1 0406/10	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z kamienia o grubości 64cm metodą iniekcji ciśnieniowej przy renowacji starego budownictwa w systemie Ceresit - WRAZ Z ZAMKNIĘCIEM OTWORÓW PREPARATEM - INIEKCJA WYKONYWANA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ - ANALOGIA - GRUBOŚĆ MURU OK. 130cm WSP. DO RMS=2	m	16,330
394	ZKNR C-1 0307/03	Wykonanie izolacji pionowej przeciw przesączaniu wody z powłoki wodoszczelnej	m2	60,421
395	ZKNR C-1 0302/05	Gruntowanie powierzchni pionowych pod izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne	m2	60,421
396	ZKNR C-1 0303/05	Wykonanie izolacji na powierzchni poziomej przeciw wodzie o słupe do 2,5m przy użyciu elastycznej masy bitumicznej - ANALOGIA - IZOLACJA BITUMICZNA, ŁĄCZNA GRUBOŚĆ 4mm	m2	60,421
397	ZKNR C-1 0103/10.2	Mocowanie płyt styropianowych na zaprawie klejowej - dodatkowa warstwa siatki - ANALOGIA ZATOPLENIE SIATKI W PIERWSZEJ WARSTWIE IZOLACJI BITUMICZNEJ - NIE LICZYĆ NAKŁADÓW NA ZAPRAWĘ KLEJOWĄ	m2	60,421
398	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	53,889
399	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	16,330
400	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	16,330
401	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm  (Krotność= 12)	m2	16,330
402	KNR 2-31 0511/03.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspłce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z ROZBIÓRKI - PRZYJĘTO 20% NOWEJ KOSTKI	m2	16,330
		<b>14. Dostawa i montaż dźwigu</b>		
403	Kalkulacja indywidualna	Dostawa dźwigu - WG WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH	kpl	1,000
404	Kalkulacja indywidualna	Montaż dźwigu z oceną zgodności	kpl	1,000