

Remont drogi gminnej "Na Borówki" w miejscowości Głęboka w km 0+000 - 0+208

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Remont drogi gminnej - " Na Borówki"				
1	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (Krotność= 0,6) 208,00*4,00 (6,80*2,10)/2	m2	832,000
			m2	7,140
			razem	m2
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 208,00*4,00 (6,80*2,10)/2	m2	832,000
			m2	7,140
			razem	m2
3	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 208,00*3,00 (6,80*2,10)/2	m2	624,000
			m2	7,140
			razem	m2
4	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm (Krotność= 0,75) 208,00*3,00 (6,80*2,10)/2	m2	624,000
			m2	7,140
			razem	m2
5	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 7cm = grubość 8cm 208,00*0,40	m2	83,200
			razem	m2